

## Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc

REF. 6 000 02

DOOXIE

LEGRAND



dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Double interrupteur ou va-et-vient 10AX - 250V dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

### Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire ( $-13^{\circ}/+11^{\circ}$ ) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Les + utilisation

Peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                                      |                                                  |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Type de commutation                   | Va-et-vient                          | Tension nominale                                 | 250 V         |
| Type de commande                      | Autre                                | Calibre/courant nominal assigné (In)             | 10 A          |
| Composition                           | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) | Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX         |
| Interrupteur à bouton-poussoir        | Non                                  | Contact de report                                | Non           |
| Nombre de bascules d'actionnement     | 2                                    | Type de connexion                                | Autre         |
| Mode de pose                          | Encastré                             | Interrupteur de chauffage                        | Non           |
| Type de fixation                      | Fixation à vis                       | Interrupteur de machine à laver                  | Non           |
| Avec cadre/support de montage         | Oui                                  | Largeur d'appareil                               | 73 mm         |
| Matériau                              | Plastique                            | Hauteur d'appareil                               | 73 mm         |
| Qualité du matériau                   | Thermoplastique                      | Profondeur d'appareil                            | 36 mm         |
| Sans halogène                         | Oui                                  | Profondeur d'encastrement                        | 21.5 mm       |
| Traitement antimicrobien              | Non                                  | Profondeur min. de la boîte d'encastrement       | 30 mm         |
| Type de traitement de la surface      | Non traité                           | Compatible avec Apple HomeKit                    | Non           |
| Finition de la surface                | Brillant                             | Compatible avec Google Assistant                 | Non           |
| Couleur                               | Blanc                                | Compatible avec Amazon Alexa                     | Non           |
| Numéro RAL (équivalent)               | 9003                                 | Compatible IFTTT                                 | Non           |
| Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc                                | Température d'utilisation /d'installation        | -5-35 °C      |
| Zone de texte/surface d'inscription   | Non                                  | Température de stockage                          | -10-60 °C     |
| Eclairage                             | Non                                  | Type de tension                                  | AC            |
| Fonction d'éclairage                  | Autre                                | Fréquence                                        | 50-60 Hz      |
| Type d'éclairage                      | Autre                                | Capacité des bornes                              | 1.5-2.5 mm²   |
| Adapté à l'indice de protection (IP)  | IP20                                 | Section de câble                                 | 1.5-2.5 mm²   |
| Résistance aux chocs (IK)             | IK04                                 | EAN/Gencode                                      | 3414971004283 |