

Interrupteur commande VMC dooxie finition blanc

REF. 6 000 07

DOOXIE

LEGRAND



dooxie, une commande de ventilation mécanique contrôlée avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur 2 positions dooxie pour commande directe d'une VMC - Blanc - À équiper d'une plaque
- Mécanisme à 2 vitesses (lente et rapide) pour un confort optimal dans la maison
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire ($-13^{\circ}/+11^{\circ}$) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet de commander une ventilation mécanique centralisée (VMC) afin de favoriser l'élimination de l'humidité, des mauvaises odeurs, des polluants ou encore des émissions des appareils de chauffage - Assure, grâce à ses deux vitesses réglables, hygiène, sécurité mais aussi confort dans toute la maison

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno

permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Va-et-vient	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de commande	Autre	Tension nominale	250 V
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Interrupteur à bouton-poussoir	Non	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Nombre de bascules d'actionnement	1	Contact de report	Non
Mode de pose	Encastré	Type de connexion	Autre
Type de fixation	Fixation à vis	Interrupteur de chauffage	Non
Avec cadre/support de montage	Oui	Interrupteur de machine à laver	Non
Matériau	Plastique	Largeur d'appareil	73 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Hauteur d'appareil	73 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'appareil	36.25 mm
Traitement antimicrobien	Non	Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Type de traitement de la surface	Non traité	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Finition de la surface	Brillant	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Couleur	Blanc	Compatible avec Google Assistant	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc	Compatible IFTTT	Non
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Eclairage	Non	Temperature de stockage	-25-60 °C
Fonction d'éclairage	Autre	Type de tension	AC
Type d'éclairage	Autre	Fréquence	50-60 Hz
Adapté à l'indice de protection (IP)	IP21	Section de câble	1.5-1.5 mm²
		EAN/Gencode	3414971004368