



Interrupteur variateur dooxie universel 2 fils sans neutre 125W LED finition blanc

REF. 600060A

DOOXIE

LEGRAND

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet de commander les lampes 125W maximum de type dimmable, LEDs, halogènes, fluocompact du marché
- Avec réglage butée haute et basse d'éclairage
- Câblage 2 fils avec Neutre
- Encombrement réduit : compatible avec boîte profondeur 30mm
- Blanc - À équiper d'une plaque

Avantages

- Compatible avec un large panel de ampoules LEDs "Dimmable"
- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

- Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet de créer une ambiance lumineuse tout en diminuant la consommation d'énergie

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition		Tension nominale (Un)	110-230 V
Mécanisme complet avec cadre		Fréquence	50-60 Hz
Type de commande	Bouton-poussoir	Tension de commande	110-230 V
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Puissance nominale charge ohmique/résistive	3-125 W
Variation par coupure de début de phase	Oui	Puissance nominale de charge inductive	3-125 VA
Variation par coupure de fin de phase	Oui	Puissance nominale de charge capacitive	3-125 VA
Cablage en série	Non	Puissance max. de commutation LED	125 W
Type de charge	Universel et LED	Consommation d'énergie	0.3 W
Commande auxiliaire possible	Oui	Type de connexion	Borne à vis
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Section de câble	2.5-2.5 mm²
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui	Largeur d'appareil	73 mm
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Hauteur d'appareil	73 mm
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Profondeur d'appareil	44.5 mm
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Commande radio possible	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Commande infrarouge possible	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Luminosité min. contrôlable	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mode de pose	Encastré	Compatible IFTTT	Non
Type de fixation	Fixation avec vis	Profondeur d'encastrement	33 mm
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	0-35 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température de stockage	-10-60 °C
Sans halogène	Oui	Type de tension	AC
Type de traitement de la surface	Non traité	Neutre obligatoire	Non
Finition de la surface	Brillant	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	Blanc	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Traitement antimicrobien	Non
Transparent	Non	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Adapté à l'indice de protection (IP)	IP20	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Résistance aux chocs (IK)	IK04	EAN/Gencode	3414972365475